



**Werkoppervlakte:**  
**Stroomvoorziening:**  
**Nadar/dranghekken:**  
**Vereisten:**

20m x 7m; vrije hoogte van 9m50  
1x 380 Volt / 32 Ampère (CEE-stekker) + 1 x 230 Volt / 20 Ampère  
ca. 50m  
een verharde ondergrond; terrein moet bereikbaar & berijdbaar zijn

## BLUE STAGE

### opgesteld

**Lengte:** 12m85     **Dak:** 8m  
**Breedte:** 7m50  
**Vloerhoogte:** min 1m20 - max 1m40  
**Dakhoogte:** 6m20  
**Schaarlift:** 3m25 x 2m35  
**Clearance:** vooraan 4m, midden 5,5m

**Kleur dak:** koningsblauw (andere kleuren zijn mogelijk op aanvraag)  
**Kleur wand** koningsblauw (andere kleuren zijn mogelijk op aanvraag)

**Belastingen:** front truss:            300 kg verdeelde last  
                          midden truss:            500 kg verdeelde last  
                          achter truss:            300 kg verdeelde last

**Let op:** De gewichten zijn berekend op verdeelde lasten, geen puntbelasting, en de trussen dienen in balans te zijn, alsmede de belasting tussen voor- & achter truss. Het is mogelijk een extra truss-constructie te bevestigen met takels in de hoeken. Max. gewicht van 150 kg / hoek (geen takelpunt in het midden)  
Licht & geluid kan enkel opgehangen worden als podium volledig is opgebouwd.  
Side-Wings & Regietoren zijn niet inbegrepen.

**Opbouwtijd:** ca. 3 uur

**Personalisatie:** De achterwand kan dmv beprinting volledig gepersonaliseerd worden met de opdruk van uw keuze

**Maten baches:** achterzijde            8m breed & 4m30 hoog

### transport

**Lengte:** 12m45 (zonder trekker)  
**Breedte:** 2m50  
**Hoogte:** 4m